



TECNOBLOCK® Srl

Via Donatori di Organi, 3
29010 Castelvetro Piacentino (I)
Telefono: +39.0523.825337
Fax: +39.0523.825335

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

12KK



GENERALITA'

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">□ Categoria | <ul style="list-style-type: none">• Dispositivo di protezione per Veicoli Industriali. |
| <ul style="list-style-type: none">□ Applicazione | <ul style="list-style-type: none">• Doppio blocco circuito idraulico o pneumatico frizione, circuito pneumatico freno di stazionamento o circuito idraulico alzacabina.• Blocco avviamento veicolo. |

RICONOSCIMENTI

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">□ Test superati | <ul style="list-style-type: none">• ANIA (I).• IMQ (I).• UTAC (F).• SSFAMT (F).• TÜV (D). |
| <ul style="list-style-type: none">□ Omologazioni | <ul style="list-style-type: none">• 95/54 CE (eIRL*72/245*95/54*0128*00). |

CARATTERISTICHE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">□ Materiali | <ul style="list-style-type: none">• Corpo dispositivo in Alluminio 2011S (PALCu5,5PbBi UNI 9002/5) anodizzato Nero.• Tappo di protezione posteriore in 18NcD5 Cementato e Brunito.• Corpo Valvola in ferro acciaioso tropicalizzato giallo (35SMn10 AVP UNI 5105).• Serratura Kaba Quattro S (singola uscita), rinforzata e classificata antistrappo, antitaglio, completa di n° 3 chiavi classificate <u>duplicazione protetta</u>. |
|--|---|



TECNOBLOCK® Srl

Via Donatori di Organi, 3
29010 Castelvetro Piacentino (I)
Telefono: +39.0523.825337
Fax: +39.0523.825335

CARATTERISTICHE

	<ul style="list-style-type: none">• Interruttore di tipo meccanico in Nylon Nero 66 FV30%.• Cablaggio elettrico composto da:<ul style="list-style-type: none">- n° 2 cavi unipolare colore blu sez. 1,5 mm² (per collegamento inibizione avviamento);- n° 2 cavi unipolare colore marrone sez. 1 mm² (per applicazioni ausiliarie).
<input type="checkbox"/> Campo di temperature tenute (di esercizio)	<ul style="list-style-type: none">• - 40 a + 85 °C ≈ .
<input type="checkbox"/> Campo di pressione massima (di esercizio)	<ul style="list-style-type: none">• Circuito idraulico 50 atm (senza limiti di tempo).• Circuito pneumatico 30 atm (senza limiti di tempo).
<input type="checkbox"/> Indicatore avvenuto inserimento	<ul style="list-style-type: none">• Led rosso intermittente.
<input type="checkbox"/> Consumo	<ul style="list-style-type: none">• A motore spento < 20 mA.
<input type="checkbox"/> Peso	<ul style="list-style-type: none">• Kg. 0,68 ≈ .

ASSISTENZA

<input type="checkbox"/> Garanzia	<ul style="list-style-type: none">• 12 mesi dalla data d'acquisto con riparazione o sostituzione a giudizio di Tecnoblock® Srl.
--	---