

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Diablock 12V

(PFI0064)



GENERALITA'

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ❑ Categoria | <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo elettromeccanico di protezione per vano di carico Furgoni |
| <ul style="list-style-type: none"> ❑ Applicazione | <ul style="list-style-type: none"> • Blocco automatico in chiusura delle porte di accesso al vano di carico (posteriore e laterali) |

RICONOSCIMENTI

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ❑ Omologazioni | <ul style="list-style-type: none"> • 95/54 CE (eIRL*72/245*95/54*0087*00). |
|---|---|

CARATTERISTICHE

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ❑ Materiali | <ul style="list-style-type: none"> • Corpo dispositivo in Nylon 6. • Nucleo centrale di blocco in ferro acciaioso zincato bianco (35SMn10 AVP UNI 5105). • Componenti di fissaggio in Nylon 6 e lamiera zincata (spessore 3mm) • Interruttore di tipo meccanico in ferro nichelato e ABS • Cablaggio elettrico composto da: <ul style="list-style-type: none"> - n° 2 cavi unipolari colore rosso/nero sez. 0,5 mm² - portafusibile volante con fusibile da 7,5 A - 2 Faston 6.3 Maschi in portaFaston. |
| <ul style="list-style-type: none"> ❑ Temperatura di esercizio | <ul style="list-style-type: none"> • da - 40 °C (in assenza di condensa) a + 85 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> ❑ Dimensioni | <ul style="list-style-type: none"> • Ingombro: 66x40,5x55 mm (LxPxH) • Foro alloggiamento: ø 37 mm • Lunghezza cablaggio: 15 cm • Lunghezza codino per emergenza: 20 cm |

CARATTERISTICHE

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| ❑ Alimentazione | • 12Vdc (TOn Max. 3 sec.) |
| ❑ Consumo | • 3,5 A. |
| ❑ Peso | • Kg. 0,80 ≈ . |

VARIANTI E ACCESSORI

- | | |
|--------------------|--|
| ❑ Varianti | <ul style="list-style-type: none">• PFI 0256 (senza collegamento per cavo di emergenza)• PPM 0024 (senza accessori di installazione)• Disponibili staffe di fissaggio specifiche per gli automezzi più diffusi al posto delle staffe di fissaggio standard |
| ❑ Accessori | <ul style="list-style-type: none">• Sirio 7000 (centralina in grado di pilotare tramite radiocomando fino a 2 Diablock)• Galiblock (centralina antifurto completa di inibizione avviamento, protezione perimetrale e volumetrica, ecc. con funzione di pilotaggio tramite radiocomando fino a 2 Diablock)• D15-N (modulo elettronico in grado di automatizzare l'apertura e la chiusura di 2 Diablock senza radiocomando)• SCL (modulo elettronico che permette la gestione fino a 4 Diablock in abbinamento ad un antifurto generico purchè dotato di segnale in uscita di inserito/disinserito)• PFI 0117 (cavo di emergenza per sbloccare Diablock dalla cabina del mezzo in caso di guasto) |

ASSISTENZA

- | | |
|-------------------|---|
| ❑ Garanzia | • 12 mesi dalla data d'acquisto con riparazione o sostituzione a giudizio di Tecnoblock® Srl. |
|-------------------|---|